

Для изготовления снасти потребуются следующие материалы: доска или фанера толщиной 18 мм, 4 металлических (алюминий, медь или оцинкованная сталь) штыря длиной 226 и диаметром 3 мм с резьбой на концах МЗ (длина резьбы — 32 мм) и 24 гайки толщиной 4 мм и

Кили делают следующим образом. Подберите две дощечки размером 440х90х18 мм, на расстоянии 30 мм от верхней части каждой заготовки (рис.3) закрепите трафарет, нарисованный на плотной бумаге и представляющий собой четверть круга с радиусом 310 мм.




Рис.3. Изготовление деревянной части "кораблика".

При монтаже снасти к "кораблику" крепится основная леска диаметром 0,60-0,65 мм и длиной 97-100 метров. Частично намотанная на катушку спиннинга, она позволяет рыболову удаляться от берега на необходимое расстояние. Крепят ее с помощью вертлюжка, через

Каждый поводок сверху оканчивается карабином, через отверстие которого пропускается основная леска. Фиксация определенного положения поводков достигается с помощью двух миниатюрных металлических колец с внутренним диаметром меньше 15 мм, укрепленных на

Снасть особенно эффективно работает на течении. При ловле двуручным спиннингом

достаточной длины вам не будут помехой высокая трава, кусты и даже деревья.